

# - M - MURALUXE

Revêtement décoratif haut de gamme

## Revêtement de plancher de béton :

Nos revêtements à base d'époxy sont idéaux pour toutes les sortes de planchers :

- Plancher de salle de bain
- Fond et mur de douche
- Plancher du sous-sol
- Garage (show room)
- Cuisine, salons, etc.
- Comptoir de cuisine

## Avant-propos :

Les planchers sont d'abord et avant tout un revêtement décoratif aux propriétés scellant, un produit qui redonnera vie à votre vieux plancher de béton, de céramique ou encore de contreplaquer tout en le protégeant de toute infiltration d'eau, de produits chimiques, d'huile et de graisse et aussi contre l'humidité provenant du béton. Fini la poussière et les fissures! Nos produits sont EXEMPTS DE COV, ils sont appropriés pour les projets à caractère écologique tels que les projets certifiés LEED. Une multitude de couleurs, de dégradés et d'effets sont possibles. MuraLuxe inc. certifie des projets 100% uniques. Une véritable œuvre d'art sur votre plancher ou encore sur les murs de votre douche, de votre dossier, de votre foyer de cheminée, etc. De plus, nos produits à base d'époxy possèdent l'une des meilleures résistances aux rayons UV (jaunissement) sur le marché.

## Installation :

MuraLuxe inc. offre le revêtement en époxy sur trois sortes de planchers : principalement sur une dalle de béton, sur une céramique existante et sur un plancher de contreplaquer 3/4.

Quelques restrictions s'appliquent, la dalle de béton ne doit pas excéder un pourcentage d'humidité. Notre équipe s'occupe de la préparation de la surface par scarification ou sablage du béton mécanique à l'aide de diamant. Cette technique permet d'égaliser la surface, de voir parfaitement les réparations nécessaires et d'ouvrir les pores du béton. L'ouverture des pores du béton est très importante, car c'est dans ces pores que l'époxy fera sa prise, les réparations de base, soit une fissure mineure, des trous, un tour de drain, etc. font partie du prix. Toutes réparations nécessitant du cassage et une coulée seront facturées en extra (à savoir qu'il est impossible de prévoir l'étendue des réparations avant la préparation).

Une fois la préparation et la réparation effectuées, une couche de primer sera appliquée sur le plancher. Cette couche scellera le plancher contre l'humidité de provenance interne et externe en plus de couvrir les fissures ou les joints de la céramique ou du contreplaqué. Cette couche de primer prendra 6 heures de séchage avant l'application de la première couche de couleur. Une fois la première couche de couleur appliquée (elle sèche après 12 heures), la couleur finale (époxy métallique) sera mise en place. L'effet artistique et le mouvement de l'époxy s'effectueront pendant les 6 heures précédant l'application. Il faudra attendre 24-48 heures de séchage complet et de durcissement de l'époxy avant d'y placer meuble ou tout autre objet lourd.

Au désir du client, une couche d'uréthane liquide pourra être appliquée au plancher, cette couche offre une protection accrue contre les rayons UV, une résistance mécanique supérieure et une excellente résistance aux produits chimiques.

## Choix de couleur :

Ces couleurs sont à titre démonstratif, chaque couleur est personnalisable, modifiable et MuraLuxe inc. peut même créer LA couleur qui fera votre bonheur. Le prix varie selon certaines couleurs et mélange.

## Couleur époxy opaque :



## Époxy métallique :

Les époxy métalliques sont la spécialité de MuraLuxe inc. des effets incroyables amalgamés à des couleurs plus vibrantes les unes que les autres. Ce produit est de plus en plus populaire par sa beauté sans pareille et vous assure un résultat des plus impressionnants. Il est possible de mélanger plusieurs couleurs afin de donner un effet encore plus saisissant, mais surtout 100% unique.



## Manutention et nettoyage :

Les planchers en époxy passent facilement au travers du temps, sont résistants et très faciles d'entretien. Nous recommandons un entretien régulier, au même titre que vos planchers de maison ordinaires en utilisant un détergent standard. Cependant, nous recommandons le détergent de marque HERTEL ou tout autre produit sans agents corrosifs (vert et sans acide) afin d'éviter d'affecter la brillance du produit. Ne pas nettoyer avec de l'eau de javel ou diluant, ces deux produits risquent d'affecter prématurément la surface du plancher de manière significative.

Étant donné qu'il s'agit d'un plancher, nous recommandons d'appliquer un vernis ou cire à plancher une fois de temps en temps (2 à 3 fois par année) ou au besoin selon la circulation sur le plancher, cet entretien prévient le plancher des microégratignures (cheveux d'ange) qui pourraient apparaître à la longue sur la surface du plancher. Nous ne recommandons pas cependant d'appliquer de vernis ou cire à l'intérieur de votre douche, au risque de devenir très glissant.

## MuraLuxe inc. service :

Afin de garantir un produit de qualité, une installation adéquate et solide et de limiter tout risque de décollement de la surface que ce soit :

- Les revêtements décoratifs en aluminium
- Les revêtements de plancher de béton en époxy

MuraLuxe inc. effectue la livraison et l'installation en tout temps, le prix fourni lors de la soumission inclut toujours l'installation, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer dans certaines circonstances :

- Déplacement inutile dû à un changement de date de livraison déplacée et non spécifiée
- Cassage et coulée de béton nécessaires (seules les réparations mineures de fissures ou d'un petit trou sont incluses dans le prix)
- Non-respect des délais de séchage des revêtements à la suite de l'application d'une nouvelle couche d'époxy ou l'enlèvement d'un panneau et l'installation d'un nouveau.

## Avantage :

- 100% solides, sans COV et éligibles pour les projets LEED
- Sans odeur
- Propriétés mécaniques supérieures, très bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente élongation et résistance à l'abrasion
- Une des meilleures résistances aux rayons UV dans les époxy dans l'industrie
- Idéal pour les applications commerciales et industrielles
- Choix illimité de couleurs